



HP DesignJet T500 Druckerserie

Die kompaktesten Plotter der Welt ¹ – einfaches Drucken für höchste Ansprüche



Passt perfekt – in Ihr Büro und Ihr Budget

- Sparen Sie Platz, indem Sie den kompaktesten Plotter der Welt mit seinem integrierten Ständer genau dort hinstellen, wo er in Ihrem Büro am besten passt.¹
- Sparen Sie Zeit, indem Sie via Wi-Fi eine schnelle Verbindung aufbauen und sofort drucken.
- Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie mit dem preisgünstigsten Plotter von HP im eigenen Haus drucken.²

Radikal einfach – vom Setup bis zum Druck.

- Beschleunigen Sie das Drucken von PDF-Dateien mit der kostenlosen HP Click-Software.
- Greifen Sie mühelos in Cloud-Ordern auf Ihre Dateien zu und geben Sie via HP Smart App auf dem Smartphone den Druckbefehl.
- Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit brillanten Plakaten, indem Sie die kostenlose, intuitive HP Poster Web-App nutzen.

HP DesignJet – die Marke, der Profis am meisten vertrauen³

- Mit Top-Geschwindigkeiten – ein Druck im Format A1 lässt sich in nur 27 Sekunden fertigstellen – erfüllen Sie selbst höchste Kundenansprüche.⁴
- Über das integrierte A3/A4 Eingabefach erstellen Sie Standard- und Großformatdrucke in einheitlicher Farbqualität.
- Drucken Sie hochpräzise mit bis zu 2.400 dpi und Original HP/GL-2 Fähigkeit.
- Ganz gleich, worum es geht: Dank HP Bright Office Tinten vermitteln Sie Ihre Ideen auch auf Normalpapier mit kräftigen Bildern und gestochen scharfen Linien.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/designjett500>

Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Geringster Platzbedarf gegenüber vergleichbaren Alternativen mit ähnlicher Größe und Ausstattung (Stand: Februar 2019).

² Im Vergleich zu anderen Druckern der HP DesignJet T-Serie (Stand: Februar 2019).

³ Im Vergleich zu Großformatdruckern anderer Marken für kleinere Unternehmen im technischen Bereich. Basierend auf Ergebnissen der LFD Brand Health Study, durchgeführt von LightSpeed (Stand: Januar 2019).

⁴ Der HP DesignJet T530 36 Zoll Drucker – erhältlich bei autorisierten HP Fachhändlern – liefert A1 Drucke mit einer Maximalgeschwindigkeit von 27 Sekunden pro Druck. Der HP DesignJet T530 24 Zoll Drucker liefert A1 Drucke mit einer Maximalgeschwindigkeit von 30 Sekunden pro Druck. Die HP DesignJet T525 Druckerserie liefert A1 Drucke mit einer Maximalgeschwindigkeit von 35 Sekunden pro Druck.

Technische Daten

Drucken	
Geschwindigkeit	T525: 35 Sek./Seite im Format A1, 70 A1 Drucke pro Stunde T530 24 Zoll: 30 Sek./Seite im Format A1, 76 A1 Drucke pro Stunde T530 36 Zoll: 27 Sek./Seite im Format A1, 79 A1 Drucke pro Stunde ¹
Druckauflösung	Bis zu 2400 x 1200 dpi (optimiert)
Technologie	HP Thermal Inkjet
Ränder	Rolle: 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 Zoll) Einzelblatt: 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 Zoll)
Tintentyp	Farbstoffbasierend (C, M, Y); pigmentiert (K)
Tintentropfen	5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
Druckköpfe	1 (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz)
Druckkopfdüsen	1.376
Strichgenauigkeit	+/-0,1 % ²
Minimale Strichstärke	0,02 mm – HP-GL/2-adressierbar;
Max. optische Dichte	8 L ³ min/2,10 D ³
Medien	
Führung	Einzelblatt-/Rollenzuführung, Zufuhrfach, automatische horizontale Schneidevorrichtung
Blattgröße	24 Zoll: Eingabefach: 210 x 279 bis 330 x 482 mm manuelle Zufuhr: 330 x 482 bis 610 x 1.897 mm 36 Zoll: Eingabefach: 210 x 279 bis 330 x 482 mm manuelle Zufuhr: 330 x 482 bis 914 x 1.897 mm
Rollengröße	24 Zoll: 279 bis 610 mm Rollenbreite 36 Zoll: 279 bis 914 mm
Standardblätter	24 Zoll: Eingabefach: A4, A3 manuelle Zufuhr: A2, A1 36 Zoll: Eingabefach: A4, A3 manuelle Zufuhr: A2, A1, A0
Grammatur	60 bis 280 g/m ² (Rollenzuführung/manuelle Zufuhr); 60 bis 220 g/m ² (Eingabefach);
Stärke	Bis zu 0,3 mm (Bis zu 11,8 mil)
Anwendungen	Strichzeichnungen; Präsentationen; Renderings
Speicher	1 GB;
Festplatte	Keine
Konnektivität	
Schnittstellen	Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0, WLAN
Drucksprachen (Standard)	HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4
Druckpfade	Windows-Druckertreiber, HP Print Service Plugin für Android, HP Print for Chrome für Chrome OS
Treiber	Raster-Treiber für Windows
Abmessungen (B x T x H)	
Drucker	24 Zoll: 987 x 530 x 932 mm 36 Zoll: 1.292 x 530 x 932 mm
Verpackt	24 Zoll: 1.090 x 570 x 480 mm 36 Zoll: 1.395 x 570 x 480 mm
Gewicht	
Drucker	24 Zoll: 26 kg 36 Zoll: 30,5 kg
Verpackt	24 Zoll: 48,5 kg 36 Zoll: 58 kg
Lieferumfang	HP DesignJet Drucker der Serie T500, Druckerständer, Druckkopf, Starter-Druckerpatronen, Kurzanleitung, Installationsposter, Stromkabel
HP Software und Lösungen	HP Click, HP DesignJet Utility für Windows, HP Smart-App, HP Poster Web-App
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-25 bis 55 °C
Geräuschpegel	
Schalldruckpegel	45 dB(A) (in Betrieb); < 16 dB(A) (im Bereitschaftsmodus);
Schalleistung	6,2 B(A) (in Betrieb); < 3,4 B(A) (im Bereitschaftsmodus);
Stromversorgung	
Energieverbrauch	< 35 Watt (beim Drucken), < 6 Watt (Bereitschaftsmodus), < 4,5 Watt (Ruhemodus), < 0,3 Watt (ausgeschaltet)
Voraussetzungen	Eingangsspannung (automatische Bereichswahl): 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA max.
Zertifizierung	
Sicherheit	EU (LVD und EN 60950-1 konform); Russland, Weißrussland, Kasachstan (EAC)
Elektromagnetisch	Entspricht den Anforderungen der Klasse B, einschließlich: EU (EMV/ R&TTE-Richtlinien)
Umwelt	ENERGY STAR; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; EPEAT
Garantie	T525: 1 Jahr Herstellergarantie auf die Hardware; T530: 2 Jahre Herstellergarantie auf die Hardware

Bestellinformationen

Produkt	
SZY59A	HP DesignJet T525 24 Zoll Drucker
SZY60A	HP DesignJet T530 24 Zoll Drucker
SZY61A	HP DesignJet T525 36 Zoll Drucker
SZY62A	HP DesignJet T530 36 Zoll Drucker
Zubehör	
B3Q36A	HP DesignJet T120/T520 24 Zoll-Spindel
B3Q37A	HP DesignJet 36-in Spindel
Original HP Druckkopf und Tintenpatronen	
C1Q10A	HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
P2V31A	HP 711 DesignJet Tintenpatrone Schwarz – 80 ml (2er-Pack)
P2V32A	HP 711 DesignJet Druckerpatronen Zyan/Magenta/Gelb – jeweils 29 ml (3er-Pack)
Nutzen Sie Original HP Tinten, Druckköpfe und Großformat-Druckmedien, um von gleichbleibend hoher Qualität, zuverlässiger Leistung und optimaler Betriebsbereitschaft zu profitieren. Diese kritischen Komponenten wurden gemeinsam konzipiert und bilden ein optimiertes Drucksystem; Original HP Tinten gewährleisten eine lange Lebensdauer der HP Druckköpfe. Schützen Sie die Investition in Ihren HP Drucker und verwenden Sie nur Original HP Tinten – damit Sie bei Bedarf sämtliche HP Garantieleistungen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/OriginalHPInks .	
Original HP Großformat-Druckmedien	
Q1396A HP Inkjet-Papier – Universal (FSC®-zertifiziert ⁴ und recycelbar ⁵), 610 mm x 45,7 m	
C6019B HP Gestrichenes Papier (FSC®-zertifiziert ⁴ und recycelbar ⁵), 610 mm x 45,7 m	
C6029C HP Gestrichenes Papier schwer (FSC®-zertifiziert ⁴ und recycelbar ⁵), 610 mm x 30,5 m	
COF18A HP Everyday Polypropylen matt selbstklebend (recycelbar ⁵), 2er-Pack, 610 mm x 22,9 m	
Informationen über das gesamte Sortiment der HP Großformat-Druckmedien finden Sie unter HPLFMedia.com	
Service und Unterstützung	
UC2R8E (24 Zoll)/UC2T0E (36 Zoll) HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für DesignJet T525, 2 Jahre	
UC2R9E (24 Zoll)/UC2T1E (36 Zoll) HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für DesignJet T525, 3 Jahre	
UC2S0E (24 Zoll)/UC2T2E (36 Zoll) HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für DesignJet T525, 4 Jahre	
UC2S1E (24 Zoll)/UC2T3E (36 Zoll) HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für DesignJet T525, 5 Jahre	
UC2S2PE (24 Zoll)/UC2T4PE (36 Zoll) HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für DesignJet T525, 1 Jahr	
UC2S3PE (24 Zoll)/UC2T5PE (36 Zoll) HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für DesignJet T525, 2 Jahre	
UC2S5E (24 Zoll)/UC2T7E (36 Zoll) HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für DesignJet T530, 3 Jahre	
UC2S6E (24 Zoll)/UC2T8E (36 Zoll) HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für DesignJet T530, 4 Jahre	
UC2S7E (24 Zoll)/UC2T9E (36 Zoll) HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für DesignJet T530, 5 Jahre	
UC2S8PE (24 Zoll)/UC2U0PE (36 Zoll) HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für DesignJet T530, 1 Jahr	
UC2S9PE (24 Zoll)/UC2U1PE (36 Zoll) HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für DesignJet T530, 2 Jahre	
HP DesignJet Support-Services bieten Installation, Wartung und erweiterte Support-Services (z. B. 2, 3, 4 und 5 Jahre). Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/cpc	
Öko-Highlights	
<ul style="list-style-type: none"> ENERGY-STAR®-zertifiziert¹ und EPEAT®-Bronze-registriert² Kostenfreies, bequemes Recycling von HP Tintenpatronen³ FSC®-zertifizierte Papiere⁴ und verschiedene recyclingfähige HP Medien mit Rücknahmeprogramm⁵ 	
Bitte recyceln Sie Großformat-Drucker und Druckerzubehör. Wie Sie dabei vorgehen können, erfahren Sie unter http://www.hp.com/ecosolutions	
¹ ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Logo sind eingetragene Marken im Besitz der United States Environmental Protection Agency (EPA).	
² EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe http://www.epeat.net .	
³ Programmverfügbarkeit variiert. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/recycle .	
⁴ BMG Markenlizenzcode FSC®-C115319, siehe http://www.fsc.org . HP Markenlizenzcode FSC®-C017543, siehe http://www.fsc.org . Nicht alle FSC®-zertifizierten Produkte sind in allen Regionen verfügbar.	
⁵ Viele HP Druckmedien können allgemein verfügbaren Recyclingverfahren zugeführt werden. Informationen zu HP Großformat-Druckmedien finden Sie unter http://www.HPLFMedia.com .	
¹ Mechanische Druckzeit. Gedruckt im Schnell-Modus unter Verwendung von HP Inkjet-Papier hochweiß und Original HP Tinten.	
² ±0,1 % der angegebenen Vektorlänge oder ±0,2 mm (je nachdem, welcher Wert höher ist) bei 23 °C und 50 bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit auf A0 Druckmedien im Modus „Optimal“ oder „Normal“ mit Rollenzuführung und Original HP Tinten.	
³ Mit HP Premium Fotopapier hochglänzend schnell trocknend und Original HP Tinten.	

